

## SERIE EMOTION 700 PIANI DI COTTURA ELETTRICI




### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piano di lavoro in acciaio inox inossidabile AISI 304, spessore 15/10
- Piano con invaso per la raccolta dei liquidi
- Piastre di riscaldamento tonde di diametro 220 mm o quadrate di dimensione 220 mm in ghisa con potenza 2,6 kW ciascuna, fissate ermeticamente al piano
- Attivazione del riscaldamento segnalato da lampada spia posta sul pannello comandi
- Temperatura di lavoro regolabile su 6 posizioni
- Modelli su forno elettrico statico, capacità GN 2/1, controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto

### ELECTRIC RANGES

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS


- *Pressed worktop in stainless AISI 304, 15/10 thickness;*
- *Recessed top to contain fluids*
- *Cast iron round hotplates of Ø 220 mm and square hotplates with 220 mm sides with 2,6 kW output and hermetically sealed on the top*
- *Indicator led on the control panel showing activation of heating*
- *6-position selector switch for heat adjustment*
- *Models with electric oven, capacity GN 2/1, oven inner door in stainless steel with labyrinth sealing*



<b>DATI TECNICI/TECHNICAL DATA</b>						
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE</b> <b>CONSTRUCTION SPECIFICATION</b>	<b>MODELLI/MODELS</b>					
	<b>EM 70/40 PCE-T</b> <b>EM 70/40 PCE</b> <b>EM 70/40 PCE-P</b>	<b>EM 70/80 PCE-T</b> <b>EM 70/80 PCE</b> <b>EM 70/80 PCE-P</b>	<b>EM 70/80 CFE</b>	<b>EM 70/40 PCEQ-T</b> <b>EM 70/40 PCEQ</b> <b>EM 70/40 PCEQ-P</b>	<b>EM 70/80 PCEQ-T</b> <b>EM 70/80 PCEQ</b> <b>EM 70/80 PCEQ-P</b>	<b>EM 70/80 CFEQ</b>
<b>DIMENSIONI ESTERNE MOBILE - mm</b> <i>EXTERNAL DIMENSIONS - mm</i>						
Larghezza <i>Width</i>	400	800	800	400	800	800
Profondità <i>Depth</i>	730	730	730	730	730	730
Altezza versione su vano con/senza portina <i>Height models with open cabinet or cabinet with doors</i>	870	870	870	870	870	870
Altezza versione top (-T) <i>Height of top version models</i>	250	250	-	250	250	-
Regolazione altezza <i>Height regulation</i>	50	50	50	50	50	50
N° ZONE DI COTTURA <i>N° OF COOKING ZONES</i>	2	4	4	2	4	4
DIMENSIONE PIASTRA ANTERIORE –mm <i>FRONT COOKING PLATE DIMENSIONS - mm</i>	1xØ 220	2xØ 220	2xØ 220	1x220	2x220x220	2x220x220
DIMENSIONE PIASTRA POSTERIORE –mm <i>BACK COOKING PLATE DIMENSIONS - mm</i>	1xØ 220	2xØ 220	2xØ 220	1x220	2x220x220	2x220x220
POTENZA PIASTRA ANTERIORE - Kw <i>FRONT PLATE POWER - Kw</i>	2,6	2,6+2,6	2,6+2,6	2,6	2,6+2,6	2,6+2,6
POTENZA PIASTRA POSTERIORE - Kw <i>BACK PLATE POWER - Kw</i>	2,6	2,6+2,6	2,6+2,6	2,6	2,6+2,6	2,6+2,6
FORNO GN 2/1 <i>OVEN GN 2/1</i>	-	-	ELE	-	-	ELE
POTENZA FORNO – kW <i>OVEN POWER – Kw</i>	-	-	6	-	-	6
TIPO DI ALIMENTAZIONE <i>TYPE OF POWER SUPPLY</i>	ELE	ELE	ELE	ELE	ELE	ELE
Tensione – Vac <i>Voltage - Vac</i>	400 3N	400 3N	400 3N	400 3N	400 3N	400 3N
Frequenza – Hz <i>Frequency - Hz</i>	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
POTENZA ELETTRICA - Kw <i>ELECTRIC POWER - Kw</i>	5,2	10,4	16,4	5,2	10,4	16,4

Dotazione per forno: 1 griglia forno in acciaio cromato  
*Oven complete with 1 chromed steel grid*

## SERIE EMOTION 700 PIANI DI COTTURA ELETTRICI



LEGENDA: "-T": versione top "-P": versione su vano con portina  
LEGEND: "-T": top version "-P": model with cabinet with door

ESEMPIO:  
EXAMPLE:

EM 70/40 PCE-T



EM 70/40 PCE



EM 70/40 PCE-P

